

外包装箱UDI智能激光赋码机



专利产品 仿冒必究



激光打印效果



全新升级
NEW !!!

- 1、升降电机换成伺服电机驱动，提高整体效率；
- 2、软件全新升级，针对UDI赋码专门开发，操作简单，可对接上游系统，如MES系统、EIP系统，可将打标内容上传数据库，有防错功能；
- 3、一键切换纸箱规格型号；
- 4、设备高效、节能、无耗材，打印效果字体清晰、工整，位置准确。

特点/Characteristic

- 1.PLC智能控制系统，显示屏操作整个设备运行以及功能性操作；
- 2.设备设计双激光打标机，可实现两面同时打印；
- 3.设计打印位置上下，左右调节，可实现不同打印位置一键切换。

用途/Use

- 1.用于将成品纸箱自动分开，成单页传输至皮带，便于激光机进行打印生产日期、批号等信息，
- 2.从而减少人工分页的繁琐，充分发挥激光机的高速打印优点，提高工作效率，方便生产操作及管理。

技术参数/Technical parameters

产品名称	适用范围	可选配	激光器
外包装箱UDI智能激光赋码机	医药、食品等	激光机 喷码机 贴标机	光纤激光器20W 可选配
适用纸箱尺寸	设备产能	所需人力	单次上料数量
最大: 1120*1120mm 最小: 510*350mm 可依据需求定制	600PCS/H (依据实际打标内容而定)	一人多台	30-40PCS
设备尺寸	设备精度	激光打印范围	电源电压
3500*1400*1700mm 长x宽x高	±0.5mm	150*150mm	AC220V~50HZ 务必接地线
工作气压	打标性能	控制系统	气动装置
0.4-0.6Mpa	○ 高稳定 ○ 中稳定 ○ 低稳定	○ PLC ○ 工控机 ○ 其它	○ SMC ○ AirTAC ○ 其它
传感装置	动力装置	传动装置	机身材料
○ OMRON ○ 西门子 ○ 其它	○ 步进电机 ○ 伺服电机 ○ 普通电机	○ 滚珠丝杆 ○ 链条 ○ 皮带 ○ 滚筒	○ 不锈钢 ○ 45#锻铬 ○ 铝-阳极喷砂 ○ 万向轮带地脚 ○ 调节地脚
整机落地			